

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

B300

Fully Rugged Notebook



- 3de Generatie Intel® Core™ i7 vPro™ Processor
- 13.3 " Getac QuadraClear™ Zonlicht Afleesbaar Display tot 1400 Nits
- Tot 30 uur Batterij Duur met Dual Battery System
- USB 3.0 en eSATA



Voertuig Dock



Desktop Dock



Rugged Mobile Computing Solutions

B300 Fully Rugged Notebook

Windows®. Life without Walls™.
Getac raadt Windows aan.



Specificaties

Besturingssysteem	Genuine Windows® 7 Professional
Processor & Chipset	Intel® Core™ i7 vPro™ Technology - Intel® Core™ i7-3520M vPro™ Processor 2.9GHz, Max 3.6GHz, met Intel® Turbo Boost Technology - 4MB L3 Intel® Smart Cache - Mobile Intel® QM77 Express chipset Intel® Core™ i5 vPro™ Technology - Intel® Core™ i5-3320M vPro™ Processor 2.6GHz, Max. 3.3GHz met Intel® Turbo Boost Technology - 3MB L3 Intel® Smart Cache - Mobile Intel® QM77 Express chipset
Video Kaart	Intel® HD Graphics 4000 ⁱ
Beeldscherm	13.3" TFT LCD XGA (1024 x 768) 700 nits beeldscherm Optioneel 1400 nits QuadraClear™ zonlicht afleesbaar scherm met aanraakscherm
Opslag & Geheugen	4GB DDR3 uitbreidbaar tot 8GB SATA HDD 500GB Optioneel SATA SSD 128GB / 256 GB
Toetsenbord	LED verlicht membraan toetsenbord Optioneel LED verlicht rubber toetsenbord
Aanwijsapparaat	aanraakscherm - Optioneel pressure sensitive aanraakscherm Touchpad - Glide touchpad met scroll bar
Uitbreidingslots	PCMCIA Type II x 1 + ExpressCard/54 x 1 Smart card lezer x 1 2-in-1 memory card lezer x 1
Multimedia Bay	DVD super multi drive Optioneel 2de batterij Optioneel 2de Opslag: HDD 500 GB
I/O Poorten	Seriële poort (9-pin; D-sub) x 2 Externe VGA (15-pin; D-sub) x 1 Microfoon (Mini-jack) x 1 Audio uitgang (Mini-jack) x 1 DC in Jack x 1 USB 3.0 (9-pin) x 1 USB 3.0 / eSATA Combo x 2 Modem (RJ11) x 1 LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394a x 1 Externe GPS antenna poort (alleen met optionele GPS) x 1 Docking connector (80-pin) x 1 Optioneel RF antenna pass-through voor GPS en WWAN

Communicatie	10/100/1000 base-T Ethernet 56K ITU V.92 modem Intel® Centrino® Advance-N 6205; 802.11 a/b/g/n Bluetooth (v2.1+EDR class 2) Optioneel SiRFstarIV™ GPS Optioneel Gobi™ mobile broadband
Software	Getac Utility Adobe® Reader®
Beveiligingsbeheer	Intel® vPro™ Technology TPM 1.2 Fingerprint scanner Smart card lezer (alleen met DVD Super Multi Drive) Kensington lock
Voeding	AC adapter (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-Ion smart batterij (8700mAh) (tot 15 uur batterijduur) ⁱⁱ Optioneel Multimedia Bay 2de Li-Ion smart batterij (8700mAh)
Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	303.5 x 263 x 60 mm (11.9" x 10.35" x 2.36"), 3.5 kg (7.7 lbs) ⁱⁱⁱ
Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd MIL-STD-461F gecertificeerd ^{iv} Optioneel ANSI/ISA 12.12.01 Volledig van magnesium alloy behuizing Schok-beschermde verwisselbare HDD Tril- & valbestendig Optioneel salt fog compliance Optioneel night vision
Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^v : - In bedrijf: -29°C to 60°C / -20°F to 140°F - Opslag: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV, niet-condenserend
Accessoires	Draagtas Batterij lader Voertuig adapter (90W, 11-16VDC en 22-32VDC) MIL-STD-461F gecertificeerd AC adapter (90W, 100-240VAC) Multimedia bay 2de batterij (8700mAh) Multimedia bay 2de HDD Stylus en tether Screenprotector Main batterij (8700mAh) AC adapter (90W, 100-240VAC) Voertuig dock Desktop dock

Docking oplossingen

	Afmetingen (B x D x H)	Seriële Poort	Externe VGA	Microfoon	Audio Uitgang	DC in Jack	USB	LAN	PS/2	RF antenne Connector
Voertuig Dock	353.8 x 315 x 97.8 mm (13.93" x 12.40" x 3.85")	2	1	1	1	1	4	1	2	2 (optioneel)
Desktop Dock	329 x 125 x 94 mm (13" x 4.9" x 3.7")	2	1	1	1	1	4	1	2	--

- i hoeveelheid gedeeld geheugen kan variëren door gebruikt besturingssysteem en hoeveelheid geïnstalleerd geheugen.
ii De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

- iii Afhankelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht variëren.
iv MIL-STD-461F 90W AC adapter is separaat aan te schaffen.
v Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2012 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V03M12Y12NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV e-mail: info@fieldworks.nl
Veemarktkade 8 tel. +31(0) 73 624 1111
NL-5222 AE 's-Hertogenbosch fax +31(0) 73 624 1112
www.fieldworks.nl