

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

A140

Fully Rugged Tablet



- 14" Full HD / HD display met Getac LumiBond® 2.0 technologie voor ongeëvenaarde afleesbaarheid in zonlicht
- Ontwerp met twee batterijen en LifeSupport™-technologie voor hot-swappable batterijen
- Uitgebreide beveiliging mogelijkheden waaronder TPM2.0, Intel vPro, OPAL SSD, NFC / RFID lezer en vinger-afdrukscanner
- Ook leverbaar met 1D/2D barcodelezer
- Multi-functionele handgreep, cross-strap, schouderriem, een compacte voertuig docking, bureau docking, etc.

www.fieldworks.nl



Trolleydock



A140 met multi-functionele handgreep als tablet standaard



Rugged Mobile Computing Solutions



Specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 Professional Windows 7 Professional	Communicatie-interface	2 x 10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac Bluetooth (v4.2) ⁱ Optioneel: dedicated GPS Optioneel: 4G LTE mobiel breedband
Processor & Chipset	Intel® Core™ i7 vPro™-technologie Intel® Core™ i7-6600U vPro™-processor van 2,6 GHz Max. 3,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie - Intel® Smart Cache van 4 MB Intel® Core™ i7-technologie Intel® Core™ i7-6500U-processor van 2,5 GHz Max. 3,1 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie - Intel® Smart Cache van 4 MB Intel® Core™ i5-technologie Intel® Core™ i5-6300U vPro™-processor van 2,3 GHz Max. 2,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie - Intel® Smart Cache van 3 MB Intel® Core™ i5 vPro™-technologie Optioneel: Intel® Core™ i5-6300U vPro™-processor van 2,4 GHz Max. 3,0 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie - Intel® Smart Cache van 3 MB	Software	Getac Utility (inclusief Power Manager) Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Manager Adobe® Reader® Optioneel: Absolute DDS® Persistence
Video Kaart	Intel® HD Graphics 520	Beveiligingsbeheer	Intel® vPro™-technologie TPM 2.0 Optioneel: RFID lezer Optioneel: vingerafdrukscanner Smartcardlezer Kensington-slot
Beeldscherm	TFT LCD HD 14 inch (1366 x 768) 1000 nits zonlicht afleesbaar display met Lumibond® technologie Optioneel: Full HD (1920x1080) IPS 00 nits zonlicht afleesbaar display met Lumibond® technologie	Voeding	AC-adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) 2 x Smart lithium-ion batterij (10,8 V, 3220 mAh) LifeSupport™-technologie voor batterij hot-swap
Opslag & Geheugen	DDR4, 4 GB, uitbreidbaar tot 32 GB OPAL 2.0 SSD, 128 GB/256 GB/512 GB	Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	369 x 248 x 32,5 mm 2,3 kg ⁱⁱⁱ
Toetsenbord	8 tabletknoppen (Windows, aan/uit, camera-opname, activeringsknop voor barcodelezer, OSD, C, draaivergrendeling, volume omhoog, volume omlaag)	Robuuste Eigenschappen	Gecertificeerd volgens MIL-STD-810G en IP65 Gecertificeerd volgens MIL-STD-461G ^{iv} Optioneel: ANSI/ISA 12.12.01 Valbestendig tot 1,2 m (4 ft) Tril- en valbestendig e-Mark gecertificeerd voor gebruik in voertuigen
Aanwijsapparaat	Touchscreen - Capacitief multi-touchscreen	Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^v : - Bedrijfstemperatuur: -21 tot 60 C - Opslag: -51 tot 71 C Vochtigheid: -95% RV, niet-condenserend
Uitbreidingsslot	Optioneel: 1D/2D barcodelezer Optioneel: seriële poort of VGA ⁱ 2 x Ethernet MicroSD Optioneel: vingerafdrukscanner Optioneel: RFID	Accessoires	Draagtas Externe Batterijlader met meerdere bays (twee / acht bays) Voertuigadapter (90 W / 120 W, 11-22 VDC en 16-32 VDC) Wisselstroomadapter, gecertificeerd volgens MIL-STD-461G (90 W, 100-240 VAC) Capacitieve stylus (met harde punt) Beschermfolie Rubberen Strap Draaibare handstrap met standaard en stylushouder Schouderharnas (vierpunts gordel; handsfree) Schouderriem (tweepuntsriem) Handgreep (hard, bruikbaar als tablet standaard) Spare batterij (10,8 V, 3220 mAh) Spare AC adapter (65 W, 100-240 VAC) Voertuighouder Voertuigdocking Trolleydock
I/O-interface	Optioneel: FHD-webcam Optioneel: 8MP auto focus camera aan achterzijde 1 x gecombineerde hoofdtelefoonuitgang/microfooningang 1 x DC-In 2 x USB 3.0 (9-pins) 1 x USB 2.0 (4-pins) 1 x dockingconnector (24-pins) 1 x HDMI uit Optioneel: RF-antennedoorvoer voor GPS, WLAN en WWAN		

Dockingoplossingen

	Seriële poort	Externe VGA-ingang	Beeldscherm-poort	Microfooningang	Audiouitgang	DC-ingang	USB-ingangen	LAN-ingang	HDMI-ingang	Ingangen voor RF-antennes	Printerpoort
Voertuigdock	1	1	N/A	1	1	1	4 (1 USB 3.0-ingang, 3 USB 2.0-ingangen)	1	1	3 (WWAN, WLAN, GPS)	N/A
Dock voor kantooromgevingen	1	N/A	1	1	1	1	3 (3 USB 3.0-ingang)	1	1	N/A	1

ⁱ De seriële poort en VGA-poort zijn onderling uitwisselbare opties.

ⁱⁱ De Bluetooth-prestaties en afstand waarover verbinding kan worden gemaakt, kunnen onderhevig zijn aan omgevingsstoring en verstoring van de prestaties van het clientapparaat. Gebruikers kunnen de effecten hiervan beperken door het aantal actieve draadloze Bluetooth-apparaten dat in de omgeving wordt gebruikt te verminderen.

ⁱⁱⁱ Het gewicht hangt af van de configuraties en optionele accessoires.

^{iv} De MIL-STD-461G-wisselstroomadapter van 90 W wordt afzonderlijk verkocht.

^v Voldoet aan MIL-STD-810G zoals getest door een onafhankelijk, extern nationaal testlaboratorium.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2017 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M09Y17NL



Fieldworks Direct B.V.
Veemarktkade 8
NL-5222 AE Den Bosch

T +31 (0) 73 624 1111
E info@fieldworks.nl
I www.fieldworks.nl