



F110-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Explosive Atmosphere ATEX / IECEx Gecertificeerd
- Verbeterde Enterprise Security met optionele Intel vPro, Windows stationsversleuteling, TPM 2.0 en veel meer multi-factor verificatie opties
- Zesde Generatie Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Processor
- 11.6" LumiBond® 2.0 Display met Getac Zonlicht Leesbaar Technologie en Capacitieve Touchscreen
- Optionele 1D/2D Imager Barcode Lezer
- LifeSupport™ Batterij Swappable Technologie



Specificaties

Besturingssysteem

Windows 10 Pro
Windows 7 Pro

Processor & Chipset

Processor opties:

Intel® Core™ i7 Technologie
Intel® Core™ i7-6500U Processor 2.5 GHz, Max. 3.1 GHz, met Intel® Turbo Boost Technologie
- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7 vPro™ Technologie
Optioneel Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Processor 2.6 GHz, Max. 3.4 GHz met Intel® Turbo Boost Technologie
- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 Technologie
Intel® Core™ i5-6200U Processor 2.3 GHz, Max. 2.8 GHz met Intel® Turbo Boost Technologie
- 3MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 vPro™ Technologie
Optioneel Intel® Core™ i5-6300U vPro™ Processor 2.4 GHz, Max. 3.0 GHz met Intel® Turbo Boost Technologie
- 3MB Intel® Smart Cache

Video Kaart

Intel® HD Graphics 520

Beeldscherm

11.6" TFT LCD HD (1366 x 768)
800 nits LumiBond® Display met Getac zonlicht leesbare technologie
Capacitief multi-touch aanraakscherm

Opslag & Geheugen

4GB DDR4 uitbreidbaar tot 16GB
OPAL 2.0 SSD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Toetsenbord

6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets, Camera activeren / Barcode lezer, Volume omhoog, Volume omlaag)

Aanwijsapparaat

Aanraakscherm
- Capacitief multi-touch aanraakscherm
- Optioneel dual mode aanraakscherm (multi-touch en digitizer)

Uitbreidingslots

Optioneel 1D/2D Barcode lezer

I/O Poorten

FHD Web camera (voor) x 1
8M pixels auto focus camera (achter) x 1
Combo hoofdtelefoon uit / microfoon in x 1
DC in Jack x 1
USB 3.0 (9-pin) x 1
HDMI x 1

Communicatie

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac
Bluetooth (v4.2)
Optioneel SiRFstarIV™ GPS
Optioneel Gobi™ mobiel breedband

Beveiligingsbeheer

Intel® vPro™ Technologie
TPM 2.0
Optioneel RFID[™]
Kensington slot

Voeding

AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Li-Ion Smart batterij (11.4V, 2160mAh) x 2 (tot 12 uur batterijduur)^v
LifeSupport™ batterij swappable technologie

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96"),
1.49 kg (3.28 lbs)^v

Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-461F gecertificeerd[®]
MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd
Optioneel ANSI/ISA 12.12.01
Tril- & valbestendig

Omgevingsspecificaties

Temperatuur[®]:
- In bedrijf: -21°C to 60°C / -5.8°F to 140°F
- Opslag: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F
Luchtvochtigheid:
- 95% RV, niet-condenserend

ATEX / IECEx zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Accessoires

Digitizer pen
Capacitieve stylus (met harde punt)
Batterij (11.4V, 2160mAh)
AC adapter (65W, 100-240VAC)
MIL-STD-461F certified AC adapter (90W, 100-240VAC)[®]

Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

Standard

3 years Return to Base

- i De Bluetooth-prestaties en afstand waarover verbinding kan worden gemaakt, kunnen onderhevig zijn aan omgevingsstoring en verstoring van de prestaties van het clientapparaat. Gebruikers kunnen de effecten hiervan beperken door het aantal actieve draadloze Bluetooth-apparaten dat in de omgeving wordt gebruikt te verminderen.
- ii RFID, smart card leze zijn opties die elkaar uitsluiten.
- iii 13.56MHz Contactloze RFID/NFC-lezer (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare and FeliCa™ conform).
- iv De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
- v Gewicht en afmetingen zijn afhankelijk van configuraties en optionele accessoires.
- vi Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

F110-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M05Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl