



# T800-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Explosive Atmosphere ATEX / IECEx Gecertificeerd
- 8,1" HD LumiBond® 2.0-display voor een betere kijkervaring
- Getac uitbreidingsfunctie voor eigen SnapBack Add-on: 2de uitgebreide batterij
- Optioneel 1D/2D Imager Barcode Lezer
- Tot 10 uur Batterij Duur. LifeSupport™-technologie voor verwisselbare batterij voor ononderbroken batterijlevensduur
- Verbeterde Enterprise Security met optionele Intel vPro, Windows stationsversleuteling, TPM 2.0 en veel meer multi-factor verificatie opties
- MIL-STD-810G-gecertificeerd en IP65-gecertificeerd



SnapBack Add-on



# Specificaties

## Besturingssysteem

Windows 10 Pro

## Processor & Chipset

Processor opties:

Intel® Atom Processor x7-Z8750 1.6 GHz, Turbo Boost 2.56 GHz  
- 2 MB Cache

## Video Kaart

Intel® HD Graphics

## Beeldscherm

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)  
600 nits LumiBond® Display met Getac zonlicht afleesbare technologie

## Opslag & Geheugen

4GB LPDDR3 uitbreidbaar tot 8GB  
Optioneel eMMC 64 GB / 128 GB

## Toetsenbord

6 tablet buttons (Windows toets, Power, Functietoets, Camera activeren / Barcodelezer, Volume omhoog, Volume omlaag)

## Aanwijsapparaat

Aanraakscherm

- Capacitief multi-touch aanraakscherm
- Optioneel dual mode aanraakscherm (multi-touch en digitizer)

## Uitbreidingslots

Optioneel 1D/2D Barcode lezer

## I/O Poorten

FHD webcam x 1  
8M pixels auto focus camera (achter) x 1  
USB (host 3.0) x 1  
Hoofdtelefoonuitgang / microfooningang combo x 1  
DC in Jack x 1  
Micro HDMI x 1

## Communicatie

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac  
Bluetooth (v4.0)  
Optioneel GPS  
Optioneel 4G LTE mobiel breedband

## Beveiligingsbeheer

TPM 2.0

## Voeding

AC adapter (65 W, 100-240 V AC, 50 / 60 Hz)  
Li-ion batterij (7,4V, 4200mAh)

## Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

227 x 151 x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")  
0,91 kg (2 lbs)

## Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-810G-gecertificeerd en  
IP65-gecertificeerd  
1,8 meter valbestendig  
Tril- en valbestendig

## Omgevingspecificaties

Temperatuur<sup>ii</sup>:  
- In bedrijf: -21°C tot 50°C / -5,8°F to 122°F  
- Opslag: -51°C tot 71°C / -60°F to 160°F  
Luchtvochtigheid:  
- 95% RV, niet-condenserend

ATEX zone 2/22  
II 3G Ex IC-IIC T4 Gc  
II 3D Ex IC-IIIB T130° C Dc

## Accessoires

Batterij (7,4V, 4200mAh)  
2de Add-on Batterij (14,4V, 2100 mAh)  
AC adapter (65W, 100-240 V AC)  
Capacitieve stylus & tether  
Digitizer pen

## Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

## Standard

3 years Return to Base

- Het testen van de levensduur van de batterij is uitgevoerd onder MobileMark 2007. De batterijprestaties zijn afhankelijk van de softwaretoepassingen, draadloze instellingen, energiebeheerinstellingen, LCD-helderheid, aangepaste modules en omgevingsomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal oplaadcycli en kan eventueel worden vervangen door een Getac-serviceprovider. De batterijlevensduur en de oplaadcycli verschillen afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
- Gewicht verschilt afhankelijk van de configuraties en optionele accessoires.
- Getest door een nationaal onafhankelijk en extern testlaboratorium conform MIL-STD-810G.

# T800-Ex

## Fully Rugged Tablet



# Getac

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C  
Tel : +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.  
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M05Y18NL

# FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl