



T800 FULLY RUGGED TABLET

- 8,1" HD LumiBond® 2.0-display voor een betere kijkervaring
- Getac uitbreidingsfunctie voor eigen SnapBack Add-on: Smart Card-lezer en contactloze RFID-lezer comb of 2de uitgebreide batterij
- Keuze uit 1D/2D imager barcode lezer, Serieel poort, MicroSD of Ethernet
- Tot 10 uur Batterij Duur. LifeSupport™-technologie voor verwisselbare batterij voor ononderbroken batterijlevensduur
- MIL-STD-810G and IP65 certified
- Verbeterde Enterprise Security met optionele Intel vPro, Windows stationsversleuteling, TPM 2.0 en veel meer multi-factor verificatie opties



Voertuig Docking



SnapBack Add-on



Specificaties

Besturingssysteem

Windows 10 Pro

Processor & Chipset

Processor opties:

Intel® Atom Processor x7-Z8750 1.6 GHz, Turbo Boost 2.56 GHz
- 2 MB Cache

Video Kaart

Intel® HD Graphics

Beeldscherm

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)
600 nits LumiBond® Display met Getac zonlicht afleesbare technologie

Opslag & Geheugen

4GB LPDDR3 uitbreidbaar tot 8GB
Optioneel eMMC 64 GB / 128 GB

Toetsenbord

6 tablet buttons (Windows toets, Power, Functietoets, Camera activeren / Barcodelezer, Volume omhoog, Volume omlaag)

Aanwijsapparaat

Aanraakscherm

- Capacitief Multi-Touch aanraakscherm
- Optioneel Dual Mode (Multi-touch en Digitizer)

Uitbreidingslots

Optioneel 1D/2D Barcode lezer, Seriële (RS232) poort, MicroSD of Ethernetⁱ
Optionele SnapBack Add-on: Smart Card lezer en contactloze RFID/NFC lezer comboⁱⁱ
Optioneel Snapback Add-on: 2^{de} batterijⁱⁱⁱ
Optioneel SnapBack Add-on: Magneetstrip lezer en Smart Card lezerⁱⁱ
Optioneel SnapBack Add-on: Smart Card lezer en UHF RFID lezer^{iv}

I/O Poorten

FHD webcam x 1
8M pixels auto focus camera (achter) x 1
USB (host 3.0) x 1
Hoofdtelefoonuitgang / microfooningang combo x 1
DC in Jack x 1
Micro HDMI x 1
Docking connector (24-pins) x 1
Optioneel RF-antenne passthrough voor GPS, WWAN en WLAN

Communicatie

Optioneel 10/100/1000 base-T Ethernet (bezet uitbreidingslot)
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0)
Optioneel SiRFstarIV™ GPS
Optioneel 4G LTE mobiel breedband

Beveiligingsbeheer

TPM 2.0^{vi}
Optioneel SnapBack Add-on: Smart Card lezer en contactloos HF RFID/NFC lezer comboⁱⁱ
Optioneel SnapBack Add-on: Magneetstrip lezer en Smart Card lezer
Optioneel SnapBack Add-on: Smart Card lezer en UHF RFID^{vii} lezer

Voeding

AC adapter (65 W, 100-240 V AC, 50 / 60 Hz)
Li-Ion batterij (7.4V, 4200mAh)^v
LifeSupport™ batterij swappable technologie (alleen met SnapBack Add-On batterij)

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

227 x 151 x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")
0,88 kg (1,94 lbs)^{vi}

Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-810G-gecertificeerd en IP65-gecertificeerd
1,8 meter valbestendig
Optioneel ANSI/ISA 12.12.01 Tril- en valbestendig
e-mark certificering voor gebruik in voertuigen

Omgevingspecificaties

Temperatuur^{viii}:
- In bedrijf: -21°C tot 50°C / -5,8°F to 122°F
- Opslag: -51°C tot 71°C / -60°F to 160°F
Luchtvochtigheid:
- 95% RV, niet-condenserend

Accessoires

Draagtas
Multi-slot batterijlader (dubbele sleuven)
Multi-slot batterijlader (acht sleuven)
Uitgebreide batterijlader met meerdere sleuven en adapter (zes sleuven)
Batterij (7.4V, 4200mAh)
2de Add-on Batterij (14.4V, 2100 mAh)
AC adapter (65W, 100-240 V AC)
Voertuig adapter (90W, 11-16 V DC en 22-32 V DC)
Capacitieve stylus (Harde punt)
Digitizer pen
Schouderriem (2-punts)
Hand strap
Pols strap
Screenprotector
Voertuig dock
Desktop dock

Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

Standard

3 years Return to Base

- Barcodelezer, RS232, Ethernet en MicroSD poort zijn elkaar uitsluitende opties.
- Snapback Add-ons zijn elkaar uitsluitende opties.
- 13.56MHz Contactloze HF RFID/NFC-lezer (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare and FeliCa™ conform).
- VS (902~928MHz, UHF RFID-tags of EPC Klasse 1 Gen2 conform normen ISO18000-63) US (902~928MHz, UHF RFID-tags of EPC Klasse 1 Gen2 conform normen ISO18000-63) De maximale leesafstand van UHF RFID wordt bepaald door het ontwerp, de grootte van individuele tags en omgevingen. Het wordt sterk aangeraden om contact op te nemen met plaatselijke verkopers van Getac voor testafspraken.
- Het testen van de levensduur van de batterij is uitgevoerd onder MobileMark 2007. De batterijprestaties zijn afhankelijk van de softwaretoepassingen, draadloze instellingen, energiebeheerinstellingen, LCD-helderheid, aangepaste modules en omgevingsomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal oplaadcycli en kan eventueel worden vervangen door een Getac-serviceprovider. De batterijlevensduur en de oplaadcycli verschillen afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
- Gewicht en afmetingen zijn afhankelijk van configuraties en optionele accessoires.
- Getest door een nationaal onafhankelijk en extern testlaboratorium conform MIL-STD-810G.

T800

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

	Voertuigdock	Desktop Dock
Seriële Poort	1	--
Externe VGA	--	1
Microfoon	1	1
Audio Uitgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M05Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl