



X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Intel® Core™ i7-4610M vPro™ Processor
- 15,6" TFT LCD FHD met Getac QuadraClear® Zonlicht Afleesbaar Beeldscherm
- Optioneel NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB discrete grafische ontroller
- Multimedia Bay & PCI/PCIe 3.0 Uitbreidingsunit



PCI/PCI-Express 3.0
uitbreidingsunit



Multimedia Bay
2e opslag



Specificaties

Besturingssysteem

Windows 10 Pro

Processor & Chipset

Processor opties:

- Intel® Core™ i7-7820HQ 2,9GHz, Max. 3.9GHz
- 8 MB Intel® Smart Cache

- Intel® Core™ i5-7440HQ 2,8GHz, Max. 3.8GHz
- 36 MB Intel® Smart Cache

Video Kaart

Intel® HD Graphics 630

Optioneel NVIDIA® GeForce® GTX950M 4 GB discrete grafische controller

Beeldscherm

15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

1000 nits QuadraClear® zonlicht afleesbaar display met aanraakscherm

Opslag & Geheugen

8 GB DDR4 uitbreidbaar tot 64 GB

SATA HDD 500 GB; optioneel SATA HDD 1 TB

Optioneel SATA SSD 512 GB / 1 TB

Toetsenbord

LED verlicht membraan toetsenbord met geïntegreerd numeriek keypad

Optioneel LED verlicht rubber toetsenbord

Aanwijsapparaat

Aanraakscherm

- Optioneel drukgevoelig aanraakscherm

Touchpad

- Glide touchpad met scroll bar

Uitbreidingslots

Optioneel PCMCIA Type II x 1

ExpressCard/54 x 1

Smart Card lezer x 1

SD card lezer x 1

Multimedia Bay

DVD super multi drive

Optioneel 2de batterij: 10,8V, 8700mAh

Optioneel 2de opslag: HDD 500 GB / 1 TB;

SSD 512 GB / 1 TB

I/O Poorten

Seriële poort (9-pins; D-sub) x 2

Externe VGA (15-pins; D-sub) x 1

Microfoon (Mini-jack) x 1

Audio-uitgang (Mini-jack) x 1

DC in Jack x 1

USB 3.0 (4-pin) x 2

LAN (RJ45) x 2

HDMI x 1

Docking connector (80-pins) x 1

Optioneel RF antenne pass-through voor GPSⁱ,

WLAN en WWAN

Optionele FHD-webcam x 1

Communicatie

10/100/1000 base-T Ethernet

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265; 802.11ac

Bluetooth® (v4.2)ⁱⁱ

Optioneel dedicated GPS

Optioneel 3G mobile broadband

Software

Getac Utility

Adobe® Reader®

Optionele Absolute DDS® Persistence

Beveiligingsbeheer

Intel® vPro™ Technologie

TPM 2.0

Smart Card lezer

Kensington slot

Voeding

AC adapter (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

Li-ion smart batterij (10,8V, 8700mAh)^{iv}

Optioneel Multimedia Bay 2de Li-ion smart

batterij (10,8V, 8700mAh)

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

410 x 290 x 65mm (16,1 x 11,4 x 2,5)

5,2 kg (11,4 lbs)^v

Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd

MIL-STD-461G gecertificeerd^{vi}

Optioneel ANSI/ISA 12.12.01^{vii}

Volledig van magnesium alloy behuizing

Schok beschermde verwisselbare HDD

Tril- en valbestendig

Omgevingsspecificaties

Temperatuur^{viii}:

- In bedrijf: -20°C to 55°C / -4°F to 131°F

- Opslag: -40°C to 71°C / -40°F to 160°F

Luchtvochtigheid:

- 95% RV, niet-condenserend

Accessoires

Backpack

Multi-slot batterijlader (dubbele sleuven)

Voertuigadapter (120W, 11-16VDC en

22-32VDC)

MIL-STD-461T gecertificeerde AC-adapter (150W, 100-240VAC)

Stylus

Screenprotector film

PCI or PCI-Express 3.0 uitbreidingseenheid (x 2 sleuven)

Hoofdbatterij (10,8V, 8700mAh)

AC-adapter (150W, 100-240VAC)

Multimedia bay 2de batterij (10,8V, 8700mAh)

Multimedia Bay 2de HDD

Voertuigdock

Desktopdock

Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

Standard

5 years Return to Base

- i hoeveelheid gedeeld geheugen kan variëren door gebruikt besturingssysteem en hoeveelheid geïnstalleerd geheugen.
- ii Optioneel RF antenne pass-through voor GPS, PCI of PCI-Express Expansion Unit zijn opties die elkaar uitsluiten.
- iii De prestaties en de verbindingsafstand van Bluetooth kunnen last ondervinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten. De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.
- iv De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
- v Gewicht en afmetingen zijn afhankelijk van configuraties en optionele accessoires.
- vi MIL-STD-461G 150W AC-adapter is afzonderlijk aan te schaffen.
- vii De PCI expansie-eenheid of PCI-E optie is niet beschikbaar in de configuratie ANSI / ISA 12.12.01.
- viii Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

X500

Fully Rugged Notebook



Docking oplossingen

	Voertuig Dock	Desktop Dock
Seriële Poort	2	1
Externe VGA	1	1
Microfoon	1	1
Audio Uitgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
RF antenne connector	3 (optioneel)	--

Getac

Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Specifications subject to change without notice. V01M05Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl