



ZX70 FULLY RUGGED TABLET

- LumiBond®-beeldscherm van 7 inch met technologie voor leesbaarheid bij zonlicht en capacitief touchscreen voor gebruik met handschoen
- Valbestendig tot 1,8 m, gecertificeerd volgens MIL-STD-810G en IP67
- Optioneel: barcodelezer met laser en RFID-lezer
- Optioneel: 4G LTE WWAN
- GPS met hoge gevoeligheid



Desktop Docking



Voertuig Docking



Specificaties

Besturingssysteem

Android 6.0

Processor & Chipset

Platform opties:

Intel® Atom™ x5-Z8350-processor van 1,44 GHz, burst tot max. 1,92 GHz
- 2 MB cache

Video Kaart

Intel® HD Graphics

Beeldscherm

IP TFT LCD HD van 7 inch (1280 x 720)
Lumibond®-beeldscherm met Getac-technologie met leesbaarheid in zonlicht
Capacitief touchscreen, zelfs met handschoen

Opslag & Geheugen

LPDDR3 van 2 GB, uitbreidbaar tot 4 GB
Optioneel eMMC, 32 GB / 64GB / 126GB

Toetsenbord

4 tabletknoppen (aan/uit, knop voor activeren barcode, volume omhoog, volume omlaag)

Aanwijsapparaat

Touchscreen

- Capacitief multi-touchscreen

Uitbreidingsslots

MicroSD x1

I/O Poorten

1 FHD-webcam
1 camera aan achterzijde met automatische scherpstelling, 8 megapixels
1 MicroUSB 2.0-ingang (client)
1 USB 2.0-ingang (host)
Dockingaansluiting (Pogo/JAE)
1 DC-ingang
Optioneel: RF-antennedoorvoer voor GPS en WWAN

Communicatie

Wi-Fi 802.11 n
Bluetooth (v4.0)
Dedicated GPS
Optioneel: 4G LTE mobiel breedband

Beveiligingsbeheer

Optioneel: gecombineerde HF contactloze RFID/NFC-lezerⁱⁱ
Optioneel: barcode-lezer
Optioneel: UHF RFID-lezer^{iv, v}

Voeding

AC-adapter (24 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Lithium-ionbatterij (3,8 V, 8400 mAh)

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

218 x 142 x 27 mm (8.58" x 5.6" x 1.08")
780g (1.71lbs)^{vi}

Robuuste Eigenschappen

Gecertificeerd volgens MIL-STD-810G en IP67
Valbestendig tot 1,8 m
Tril- en valbestendig
Gecertificeerd volgens e-Mark voor gebruik in voertuigen
Optioneel: ANSI/ISA 12.12.01

Omgevingsspecificaties

Temperatuur^{vi}:
- Bedrijfstemperatuur: -21°C to 60°C / -6°F to 140°F
- Opslagtemperatuur: -40°C to 71°C / -40°F to 160°F
Vochtigheid:
-95% RV, niet-condenserend

Accessoires

Draagtas
AC-adapter (24 W, 12 V/2 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Voertuigadapter (56W, 12-24VDC)
Capacitieve stylus
Draaibare handband met standaard en stylushouder
Dock voor kantooromgevingen
Voertuigdock
USB-naar-RS232-conversiekabel
Dockingaansluiting voor HDMI-conversiekabel
Beschermfolie
Schouderband
Polsband

Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

Standard

3 years Return to Base

- i De Bluetooth-prestaties en afstand waarover verbinding kan worden gemaakt, kunnen onderhevig zijn aan omgevingsstoring en verstoring van de prestaties van het clientapparaat. Gebruikers kunnen de effecten hiervan beperken door het aantal actieve draadloze Bluetooth-apparaten dat in de omgeving wordt gebruikt te verminderen.
- ii Contactloze HF RFID/NFC-lezer van 13,56 MHz (Voldoet aan ISO 15693, 14443 A/B, Mifare en FeliCa™).
- iii Gecombineerde HF RFID/NFC-lezer alleen van toepassing op VS en EU.
- iv UHF RFID-lezer kan tevens worden gebruikt voor barcodelezer.
- v Alleen EU (865 tot 868 MHz, UHF RFID-tags van EPC-klasse 1 Gen2 voldoen aan ISO18000-6C-standaarden)
De maximale leesafstand van UHF RFID wordt bepaald door het ontwerp, de grootte van individuele tags en omgevingen. Het wordt sterk aangeraden om contact op te nemen met plaatselijke verkopers van Getac voor testafspraken.
- vi Gewicht en afmetingen hangen af van de configuraties en optionele accessoires.
- vii Voldoet aan MIL-STD-810G zoals getest door een onafhankelijk, extern nationaal testlaboratorium.

ZX70

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

	Getac-dock voor kantooromgevingen (JAE-aansluiting)	Getac-dock voor kantooromgevingen (Pogo-pin)	Getac-dock voor voertuigen (JAE-aansluiting)	Getac-dock voor voertuigen (Pogo-pin)
USB Host	2	2	2	2
USB Client	1	--	--	--
HDMI	1	--	1	--
Audio Uitgang	1	1	1	1
Luidspreker	--	--	1	1
LAN	1	1	1	1
RS232	--	--	1	1
DC-ingang	1	1	1	1
RF-doorvoer	--	--	2 (WWAN, GPS)	2 (WWAN, GPS)

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M05Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV
Veemarktkade 8
NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl
tel. +31(0) 73 624 1111
fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl