

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions



S410

Semi-rugged Notebook

- 6e Generatie Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Processor
- Ongekende beveiligingsopties voor gegevensbescherming
- Meer flexibiliteit en I / O-opties
- LifeSupport™ batterij verwisselbare technologie voor ononderbroken levensduur van de batterij



Desktop Dock



Rugged Mobile Computing Solutions



Specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 Pro Windows 7 Professional
Processor & Chipset	Intel® Core™ i7 vPro™ Technologie - Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Processor 2.6GHz, Max. 3.4GHz met Intel® Turbo Boost Technologie - 4MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i5 vPro™ Technologie - Intel® Core™ i5-6300U vPro™ Processor 2.4GHz, Max. 3.0GHz met Intel® Turbo Boost Technologie - 3MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i5 Technologie - Intel® Core™ i5-6200U Processor 2.3GHz, Max. 2.8GHz met Intel® Turbo Boost Technologie - 3MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i3 Technologie - Intel® Core™ i3-6100U Processor 2.3GHz - 3MB Intel® Smart Cache
Video Kaart	Intel® HD Graphics 520
Beeldscherm	14" TFT LCD HD (1366 x 768) Optioneel 1000 nits LumiBond® Display met Getac met zonlicht leesbare technologie Capacitief Multi-Touch aanraakscherm Optioneel Full HD 14-inch TFT LCD (1920 x 1080) Optioneel 800 nits LumiBond® Display met Getac met zonlicht leesbare technologie Capacitief Multi-Touch aanraakscherm
Opslag & Geheugen	4GB LPDDR3 uitbreidbaar tot 16GB SATA HDD 500GB Optioneel SATA HDD 1TB Optioneel SATA SSD 128 / 256GB / 512GB Optioneel 2e opslag (onboard): 128GB SSD
Toetsenbord	Membraam toetsenbord Optioneel LED verlicht membraam toetsenbord
Aanwijsapparaat	Aanraakscherm - Optioneel drukgevoelig Multi-Touch aanraakscherm Touchpad - Glide touchpad met scroll bar
Uitbreidingsslots	SD kaart lezer x 1 Optioneel Smartcard lezer x 1
Multimedia Bay	Optioneel PCMCIA Type II x 1 ⁱ Optioneel ExpressCard/34/54 x 1 ⁱ Optioneel DVD super multi drive x 1 ⁱ Optioneel 2de batterij x 1 ⁱ
I/O Poorten	Combo hoofdtelefoon uit / microfoon in x 1 DC in Jack x 1 USB 3.0 (9-pin) x 3 USB 2.0 (4-pin) x 1 LAN (RJ45) x 1

	HDMI x 1 Docking connector (16-pin) x 1 Optioneel Seriéle (RS232) poort (9-pin; D-sub) x 1 Optioneel Externe VGA (15-pin; D-sub) x 1 Optioneel SIM-kaarthouder x 1 Optionele FHD webcam x 1 Optioneel RF antenne pass-through voor GPS, WLAN en WWAN x 1 Optioneel robuuste USB 2.0, robuuste LAN, PowerShare USB 2.0 of LAN (RJ45) ⁱⁱ x 1
Communicatie	Intel® Dual Band Wireless-AC 8260; 802.11ac Bluetooth (v4.2) ⁱⁱⁱ Optioneel geïntegreerde GPS Optioneel Gobi™ mobiel breedband
Software	Getac Utility Adobe® Reader® Optioneel CompuTrace® Persistence Technologie
Beveiligingsbeheer	Optioneel Intel vPro™ Technologie TPM 2.0 Optioneel Vingerafdruk scanner Optioneel Smartcard lezer Optioneel contactloos Smartcard lezer ^{iv} Kensington slot
Voeding	AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) AC adapter (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) optionele Li-Ion smart batterij (11.1V, 2100 mAh) (tot 12 uur batterijduur) ^v LifeSupport™ batterij swappable technologie (met optionele brugbatterij)
Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	350 x 293 x 34.9 mm (13.8" x 11.5" x 1.4"), 2.2kg (4.9 lbs) ^{vi}
Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G gecertificeerd en IP51 gecertificeerd toetsenbord splash resistant 0,91 meter valbestendig Afgeschermde poorten en connectoren Schok beschermde verwisselbare HDD Tril- resistent
Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^{vii} : - In bedrijf: -21°C to 60°C / -5.8°F to 140°F - Opslag: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV , niet-condenserend
Accessoires	Draagtas Main batterij (11.1V, 4200mAh) 2de batterij (11.1V, 4200mAh) Multi-slot batterijlader (twee slots) Multi-slot batterijlader (acht slots) AC adapter (65W, 100-240VAC) AC adapter (120W, 100-240VAC) Stylus en tether Screenprotector Desktop dock

Docking oplossingen

	Seriële Poort	Externe VGA	Microfoon	Audio Uitgang	DC in Jack	USB	LAN	HDMI	RF antenne connector
Desktop Dock	2	1	1	1	1	4	1	1	--

i

PCMCIA, ExpressCard, DVD super multi drive en 2de batterij zijn elkaar uitsluitende opties.

ii

Robuuste USB 2.0, Robuuste LAN, PowerShare USB 2.0, LAN (RJ45) zijn elkaar uitsluitende opties.

iii

De prestaties en de verbindingafstand van Bluetooth kunnen last ondervinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten.
De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.

iv

13.56MHz contactloze RFID en Smart Card lezer (ISO 15693 en 14443 A/B compliant)

v

De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcyclus, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

vi

Gewicht verschilt afhankelijk van de configuraties en optionele accessoires.

vii

Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

