

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

T800-Ex

Fully Rugged Tablet



- EU Explosive Atmosphere ATEX Gecertificeerd
- 8,1" HD LumiBond®-display voor een betere kijkervaring
- Uit 1D/2D imager barcode lezer
- LifeSupport™-technologie voor verwisselbare batterij voor ononderbroken batterijlevensduur
- MIL-STD-810G-gecertificeerd en IP65-gecertificeerd



SnapBack Add-on



Rugged Mobile Computing Solutions



Specificaties

Besturingssysteem	Windows 8 Professional Windows 7 Professional
Processor & Chipset	Intel® Pentium®-processor N3530 2,16 GHz , Burstfrequentie 2,58 GHz - 2MB Cache
Video Kaart	Intel® HD Graphics
Beeldscherm	8,1" TFT LCD HD (1280 x 800) 600 nits LumiBond®-display met Getac in zonlicht afleesbare technologie
Opslag & Geheugen	4GB DDR3L SSD 64 GB / 128 GB / 256 GB
Toetsenbord	6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets, Camera activeren opnemen/streepjescodelezer, Volume omhoog, Volume omlaag)
Aanwijsapparaat	Aanraakscherm - Capacitief multi-aanraakscherm - Optioneel aanraakscherm met dubbele modus (multitouch en digitizer)
Uitbreidingslot	Uit 1D/2D imager barcode lezer Optionele Snapback Add-on: 2de batterij
I/O Poorten	HD webcam x 1 8M pixels auto focus camera achterop x 1 USB (host 3.0) x 1 Hoofdtelefoonuitgang / microfooningang combo x 1 DC in Jack x 1 Micro HDMI x 1
Communicatie	Intel® Dual Band draadloos-AC 7260, 802.11ac Bluetooth (v4.0 klasse 1) Optionele SiRFstarIV™ GPS Optionele Gobi™ mobiele breedband

Software	Getac Utility Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader®
Beveiligingsfuncties	Optionele TPM 1.2
Voeding	AC adapter (65 W, 100-240 V AC, 50 / 60 Hz) Li-ionbatterij (7,4V, 4200mAh) (max. 8 uur levensduur batterij) ⁱ LifeSupport™ batterij swappable technology (alleen met 2de Add-On batterij)
Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	227 x 151 x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94") 0,915 kg (2,017 lbs) ⁱⁱ
Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G-gecertificeerd en IP65-gecertificeerd 1,8 meter valbestendig Trillings- en valbestendig
Omgevingsspecificaties	Temperatuur ⁱⁱⁱ : - In bedrijf: -21°C tot 50°C / -5,8°F to 122°F - Opslag: -40°C tot 71°C / -40°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV , niet-condenserend
ATEX Certificering	ATEX zone 2/22 II 3G Ex IC-IIC T4 Gc II 3D Ex IC-IIIB T130° C Dc
Accessoires	Draagtas Externe batterij lader Batterij (7,4V, 4200mAh) 2de Add-on Batterij (14,4V, 2100 mAh) AC adapter (65W, 100-240 V AC) Voertuig adapter (90W, 11-16 V DC en 22-32 V DC) Capacitieve stylus & tether Digitizer pen Schouderriem (2-punts) Hand strap Pols strap Screenprotector Multi-slot batterijlader (acht slots)

ⁱ Het testen van de levensduur van de batterij is uitgevoerd onder MobileMark 2007. De batterijprestaties zijn afhankelijk van de softwaretoepassingen, draadloze instellingen, energiebeheerinstellingen, LCD-helderheid, aangepaste modules en omgevingsomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal oplaadcycli en kan eventueel worden vervangen door een Getac-serviceprovider. De batterijlevensduur en de oplaadcycli verschillen afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

ⁱⁱ Gewicht verschilt afhankelijk van de configuraties en optionele accessoires.

ⁱⁱⁱ Getest door een nationaal onafhankelijk en extern testlaboratorium conform MIL-STD-810G.


Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2015 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V02M07Y15NL



Fieldworks Direct B.V.
Veemarktkade 8
NL-5222 AE Den Bosch

T +31 (0) 73 624 1111
E info@fieldworks.nl
I www.fieldworks.nl