

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

T800

Fully Rugged Tablet



- 8,1" HD LumiBond®-display voor een betere kijkervaring
- Getac uitbreidingsfunctie voor eigen SnapBack-invoegtoepassing: Smartcard-lezer en contactloze RFID-lezer combo of 2de uitgebreide batterij
- Optioneel uit 1D/2D imager barcode lezer, seriële poort, MicroSD of Ethernet
- LifeSupport™-technologie voor verwisselbare batterij voor ononderbroken batterijlevensduur
- MIL-STD-810G-gecertificeerd en IP65-gecertificeerd



Desktop dock



SnapBack-invoegtoepassing



Rugged Mobile Computing Solutions

T800 Fully Rugged Tablet

Getac raadt Windows aan.



Specificaties

Besturingssysteem	Windows 8 Professional Windows 7 Professional	Communicatie	Optioneel 10/100/1000 base-T Ethernet (bezet uitbreidingslots) Intel® Dual Band draadloos-AC 7260, 802.11ac Bluetooth (v4.0 klasse 1) Optionele gerichte GPS Optionele Gobi™ mobiele breedband
Processor & Chipset	Intel® Pentium®-processor N3530 2,16 GHz , opgevaardeerd naar 2,58 GHz - 2M Cache	Software	Getac Utility Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader®
Video Kaart	Intel® HD Graphics	Beveiligingsfuncties	Optionele TPM 1.2 ⁱⁱⁱ Optionele SnapBack-invoegtoepassing: Smartcard en contactloze RFID-lezer combo ^{iv}
Beeldscherm	8,1" TFT LCD HD (1280 x 800) 600 nits LumiBond®-display met Getac in zonlicht leesbare technologie	Voeding	AC adapter (65 W, 100-240 V AC, 50 / 60 Hz) Li-ionbatterij (7,4V, 4200mAh) (max. 8 uur levensduur batterij) ^v LifeSupport™ batterij swappable technology (alleen met 2de uitgebreide batterij)
Opslag & Geheugen	4GB DDR3L SSD 64 GB / 128 GB	Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	227 x 151 x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94") 0,88 kg (1,94 lbs) ^{vi}
Toetsenbord	6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets, Camera activeren opnemen/streepjescodelezer, Volume omhoog, Volume omlaag)	Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G-gecertificeerd en IP65-gecertificeerd 1,8 meter valbestendig Optioneel ANSI/ISA 12.12.01 Trillings- en valbestendig e-mark certificering voor voertuiggebruik
Aanwijsapparaat	Aanraakscherm - Capacitief multi-aanraakscherm - Optioneel aanraakscherm met dubbele modus (multitouch en digitizer)	Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^{vii} : - In bedrijf: -21°C tot 50°C / -5.8°F to 122°F - Opslag: -40°C tot 71°C / -40°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV , niet-condenserend
Uitbreidingsslot	Optioneel uit 1D/2D imager barcode lezer, seriële poort, MicroSD of Ethernet ⁱ Optionele SnapBack-invoegtoepassing: Smartcard-lezer en contactloze RFID-lezer combo ⁱⁱ Optionele SnapBack-invoegtoepassing: 2de uitgebreide batterij ⁱⁱⁱ	Accessoires	Draagtas Batterij lader Batterij (7,4V, 4200mAh) 2de uitgebreide batterij (14,4V, 2100 mAh) AC adapter (65W, 100-240 V AC) Voertuig adapter (90W, 11-16 V DC en 22-32 V DC) Capacitieve stylus & tether Digitizer stylus Schouderriem (2-punten) Hand strap Pols strap Screenprotector Voertuig Cradle (Houder) Voertuig dock Desktop dock
I/O Poorten	HD webcam x 1 5M pixels auto focus camera achterop x 1 USB (host 3.0) x 1 Hoofdtelefoonuitgang / microfooningang combo x 1 DC in Jack x 1 Micro HDMI x 1 Docking connector (24-pins) x 1 Optionele RF-antenne passthrough voor GPS, WWAN en WLAN		

Docking oplossingen

	Externe VGA	Microfoon	Audio-uitgang	DC in Jack	USB	LAN	HDMI	RF antenna pass-through (GPS, WLAN, WWAN)
Voertuigdock	--	--	--	1	2	1	--	3
Kantoordock	1	1	1	1	4	1	1	--

i Barcodelezer, serieel, ethernet en MicroSD-poort zijn elkaar uitsluitende opties.

ii SnapBack-invoegtoepassing zijn elkaar uitsluitende opties.

iii De TPM optie is niet beschikbaar voor configuraties met MicroSD en RS232.

iv 13,56MHz contactloze RFID en Smartcard-lezer (ISO 15693 en 14443 A/B-compatibel).

v Het testen van de levensduur van de batterij is uitgevoerd onder MobileMark 2007. De batterijprestaties zijn afhankelijk van de softwaretoepassingen, draadloze instellingen, energiebeheerinstellingen, LCD-helderheid, aangepaste modules en omgevingsomstandigheden.

vi De batterij heeft een beperkt aantal oplaadcycli en kan eventueel worden vervangen door een Getac-serviceprovider. De batterijlevensduur en de oplaadcycli verschillen afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

vii Gewicht verschilt afhankelijk van de configuraties en optionele accessoires.

viii Getest door een nationaal onafhankelijk en extern testlaboratorium conform MIL-STD-810G.

Getac



Getac Technology Corporation


5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com

www.getac.com

Copyright © 2015 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V06M05Y15NL



Fieldworks Direct B.V.
Veemarktkade 8
NL-5222 AE Den Bosch

T +31 (0) 73 624 1111

E info@fieldworks.nl

I www.fieldworks.nl