

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

ZX70

Fully Rugged Tablet



- LumiBond®-beeldscherm van 7 inch met technologie voor leesbaarheid bij zonlicht en capacitief touchscreen voor gebruik met handschoen
- Valbestendig tot 1,8 m, gecertificeerd volgens MIL-STD-810G en IP67
- Optioneel: barcodelezer met laser en RFID-lezer
- Optioneel: 4G LTE WWAN
- GPS met hoge gevoeligheid



Dock voor kantooromgevingen



Voertuigdock



ZX70 Fully Rugged Tablet



Specificaties

Besturingssysteem	Android 6.0
Processor & Chipset	Intel® Atom™ x5-Z8350-processor van 1,44 GHz, burst tot max. 1,92 GHz - 2 MB cache
Video Kaart	Intel® HD Graphics
Beeldscherm	IP TFT LCD HD van 7 inch (1280 x 720) Lumibond®-beeldscherm met Getac-technologie met leesbaarheid in zonlicht Capacitief touchscreen, zelfs met handschoen
Opslag & Geheugen	LPDDR3 van 2 GB, uitbreidbaar tot 4 GB eMMC, 32 GB / 64 GB
Toetsenbord	4 tabletknoppen (aan/uit, knop voor activeren barcode, volume omhoog, volume omlaag)
Aanwijsapparaat	Touchscreen - Capacitief multi-touchscreen
Uitbreidingslots	MicroSD x1
I/O Poorten	1 FHD-webcam 1 camera aan achterzijde met automatische scherpstelling, 8 megapixels 1 MicroUSB 2.0-ingang (client) 1 USB 2.0-ingang (host) Dockingaansluiting (Pogo/JAE) 1 DC-ingang 1 MicroSD-ingang Optioneel: RF-antennedoorvoer voor GPS en WWAN
Communicatie	Wi-Fi 802.11 n Bluetooth (v4.0) ⁱ Dedicated GPS Optioneel: 4G LTE mobiel breedband
Software	Getac Settings, Google Chrome, Gmail, Google+, Google Maps, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Newsstand, Google Play Games, Google Drive, YouTube, Google Plus Photos, Hangouts

Beveiligingsbeheer	Optioneel: gecombineerde contactloze RFID/NFC-lezer ^{ii, iii} Optioneel: barcode-lezer Optioneel: UHF RFID-lezer ^{iv, v}
Voeding	AC-adaptor (24 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) Lithium-ionbatterij (3,8 V, 8400 mAh)
Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	218 x 142 x 27 mm (8.58 " x 5.6" x 1.08") 780g (1.71lbs) ^{vi}
Robuuste Eigenschappen	Gecertificeerd volgens MIL-STD-810G en IP67 Valbestendig tot 1,8 m Tril- en valbestendig Gecertificeerd volgens e-Mark voor gebruik in voertuigen
Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^{vii} : - Bedrijfstemperatuur: -21 tot 60 °C - Opslagtemperatuur: -40 tot 71 °C Vochtigheid: -95% RV, niet-condenserend
Accessoires	Draagtas AC-adaptor (24 W, 12 V/2 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz) Voertuigadapter (60 W, 11-16 VDC en 22-32 VDC) Capacitieve stylus Draaibare handband met standaard en stylushouder Dock voor kantooromgevingen Voertuigdock USB-naar-RS232-conversiekabel Dockingaansluiting voor HDMI-conversiekabel Beschermfolie Schouderband Polsband

Dockingoplossingen

	USB Host	USB Client	HDMI	Audiouitgang	Luidspreker	LAN	RS232	DC-ingang	RF-doorvoer
Getac-dock voor kantooromgevingen (JAE-aansluiting)	2	1	1	1	N/A	1	N/A	1	N/A
Getac-dock voor kantooromgevingen (Pogo-pin)	2	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A
Getac-dock voor voertuigen (JAE-aansluiting)	2	N/A	1	1	1	1	1	1	2 (WWAN, GPS)
Getac-dock voor voertuigen (Pogo-pin)	2	N/A	N/A	1	1	1	1	1	2 (WWAN, GPS)

- i De Bluetooth-prestaties en afstand waarover verbinding kan worden gemaakt, kunnen onderhevig zijn aan omgevingsstoring en verstoring van de prestaties van het clientapparaat.
Gebruikers kunnen de effecten hiervan beperken door het aantal actieve draadloze Bluetooth-apparaten dat in de omgeving wordt gebruikt te verminderen.
- ii Contactloze RFID/NFC-lezer van 13,56 MHz (Voldoet aan ISO 15693, 14443 A/B, Mifare en FeliCa™).
- iii Gecombineerde RFID/NFC-lezer alleen van toepassing op VS en EU.
- iv UHF RFID-lezer kan tevens worden gebruikt voor barcodelezer.
- v Alleen EU (865 tot 868 MHz, UHF RFID-tags van EPC-klasse 1 Gen2 voldoen aan ISO18000-6C-standaarden).
- vi Gewicht en afmetingen hangen af van de configuraties en optionele accessoires.
- vii Voldoet aan MIL-STD-810G zoals getest door een onafhankelijk, extern nationaal testlaboratorium.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2017 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Information provided herewith is for reference only,
available specification shall be subjected to quotation by request. V01M02Y17WW

FIELDWORKS
Fieldworks Direct BV
Veemarktkade 8
NL-5222 AE 's-Hertogenbosch
e-mail: info@fieldworks.nl
tel. +31(0) 73 624 1111
fax +31(0) 73 624 1112
www.fieldworks.nl